

Tehniskā specifikācija	Skaitis	Tehniskā specifikācija	Skaitis
<b>AUDIO IEKĀRTAS</b>			
TOP (TW Audio T24 vai ekvivalents): Skaļruņi: 1 x 15" LF / 1 x 12" MF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1200/2000 W (progr./pīķa) Jūtība (1w/1m): 110dB Dispersijas leņķi: 60°x90° Skandas iekārtas vismaz 4.5m augstumā.	4 gab		
SUB (Musicson SUB-218BS vai ekvivalents): Skaļruņi: 2 x 18" LF Jauda: 1600W RMS / 6400W pīķa Jūtība (1w/1m): 98dB	4 gab		
Skatuves monitoru sistēma: 2 joslu aktīvā skanda (LF - 12"+ HF - 1.75", RMS 500W (LF) + 150W (HF) / pīķa - 2600W. Asimetriska uzbūve. (Musicson KS12/2A vai ekvivalents) Powercon jaudas pieslēgums	6 gab		
D klases jaudas pastiprinātāji (Powersoft K3 DSP vai ekvivalents): Salāgoti ar akustiskajām sistēmām Jauda: 2x 2600W @ 4 Ohm EIAJ tests, 1 kHz, 1% THD AES3 pieslēgvietā Iebūvēts DSP Izmērs: 19" 1U	4 gab		
Digitālā skaņu pults: 32 ieejas, 16 izejas, 32+1 motorizētie feideri, scēnu saglabāšanas iespēja ar vadību no datora (Yamaha LS9-32 vai ekvivalents)	1 gab		
Daudzkanālu kabelis ar skatuves kārbu: 32 ieejas, 16 izejas, 50 metrus garš (Pro Snake vai ekvivalents)	1 gab		
Profesionāls CD atskaņotājs (PIONEER CDJ800 MKIII vai ekvivalents)	1 gab		
Līnijas transformators (BSS Audio AR-133 vai ekvivalents)	4 gab		
Rokas radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro ACT 7 vai ekvivalenti): Darbojas ar AA tipa baterijām Visi 4 uztvērēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x aktīvajām antenām	2 gab		
Dinamiskais vokālais mikrofons (Shure SM58LC vai ekvivalents)	10 gab		
Dinamiskais instrumentālais mikrofons (Shure SM57LC vai ekvivalents)	4 gab		
Kondensatora mikrofons (Line Audio CM3 vai ekvivalents): Tips: prepolarizēts kardoīda kondensatora mikrofons Frekvenču diapazons: 20-20000Hz (100-16000Hz+-1dB on axis!) Troksņa līmenis: 16dB(A) Max SPL: 135dB @0.5% THD (130dB@24V, 120dB @ 12V) Izmērs: 77mm x 20mm	6 gab		
Strāvas sadale ar papildus drošinātāju sistēmu, 3 fāzu, 32 ampēri	1 gab		
Skandu statīvs: (Eurolift vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 5.6m, maksimālā celtspeja 250kg	2 gab		
Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents)	22 gab		
Kabeļu sistēmu aizsargkānāli/virszemes šahtas	10 gab		
Pasākuma apskāpošanai nepieciešamo vadu, konektoru uc. Komutācijas komplekts	1 gab		
Skaņotāja nojume, 3x3 m, saliekama, ar 3 sāniem, melnā krāsā	2 gab		
Transports; noliktava-pasākuma norises vieta-noliktava	1 gab		
Skatuves inženieris	3 cilvēki		
Skaņu režija	1 cilvēks		
<b>GAISMA UN SKATUVE</b>			
Skatuves konstrukcija ar jumtu: -augstums 5 m no zemes līmeņa -ārējais platuma izmērs 6 m -ārējais dziļuma izmērs 6 m -atbalsta stabu skaits 4 gab Jumta pacelšana ar manuālajiem ķēdes pacelļājiem. Jānodrošina skatuves atbalsta sistēmas nostiprināšana. Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugure un sāni segti ar melnu lietu aizturošu sietu. Konstrukcija ir jāuzstāda pļavā pie kultūras nama ar aizmuguri pret estrādi.	1 gab		
"Skatuves podestūra. Podests izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri: Podesta augstums- 1,0 m, Podesta platums – 6 m Podesta dziļums – 4 m - Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; - Podesta sāni drapēti melni. - Podesta vienā pusēs jābūt kāpnēm ar platumu 1m - Podests ar krāvnēsību ne mazāku kā 500kg/kvm."	1 gab		
Efektstarmetis LED Wash 324 RGBW vai ekvivalents	8 gab		
Prožektoru PAR64 CP62	12 gab		
Dimmerbloks (12 channels) NA vai ekvivalents	1 gab		
Gaismu vadības pults HOG iPC vai ekvivalents	1 gab		
komutācijas komplekts	1 gab		
transports; noliktava-pasākuma norises vieta-noliktava	1 gab		
gaismu režisors	1 gab		
montāžas un demontāžas darbs	1 gab		